

Сигнальная лента желто-черная

Сигнальная лента производится из первичного полиэтилена высокого давления, отличается эластичностью и высокими прочностными показателями, в том числе на разрыв и растяжение, не боится намокания, не выгорает на солнце. Благодаря прочной основе лента долго сохраняет хороший внешний вид и прочность.



Материал основы	Клеевой слой	Артикул	Размер	Количество в ящике	Цвет	Упаковка	Толщина	Термостойкость
								
Полиэтилен	Нет	WTBY50100	50мм*100м	36 шт.	Желто-черный	Цветная этикетка на роликe, индивидуальная упаковка в термоусадочную пленку	35 мкм	-15...+60 °C
		WTBY75100	75мм*100м	32 шт.				

Сферы применения

- для ограждения аварийных участков дороги;
- при ограждении мест дорожно-транспортных происшествий;
- в ходе разметки или ограждения территории;
- для обозначения строительных площадок и зон проведения ремонтных работ;
- при разметке линий коммуникаций.

Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных сфер использования сигнальных лент, вышеизложенная информация является не полной.

Преимущества ленты

- высокая прочность, устойчивая к атмосферным явлениям и другим негативным внешним факторам;
- хорошо заметны при любых условиях;
- плотная упаковка удобна в использовании и не позволяет ленте самостоятельно разматываться;
- легко и надежно фиксируется.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности