

Двостороння Клейка Стрічка LED Монтаж

Двостороння Клейка Стрічка LED Монтаж - це спеціальна технологічна стрічка, яка складається з прозорої PET основи з нанесеним модифікованим акриловим клейовим шаром та червоного захисного PET лайнера. Товщина основи складає 0,23мм, за рахунок чого утворюється непомітний контур кріплення, а еластичність стрічки забезпечує легку та надійну фіксацію до будь-яких не нестабільних структурованих поверхонь. Спеціальний модифікований акриловий клейовий шар забезпечує миттєву адгезію, стійкість до перегріву, а також низьких і високих температур. Призначена для зовнішнього і внутрішнього використання.



Матеріал основи	Клейовий шар	Артикул	Розмір	Кількість в ящику	Колір	Упаковка	Товщина	Термостійкість	Штрихкод
									
PET плівка	Модифікований акрил	LD1010	10мм*10м	30 шт.	Основа - прозора, лайнер - червоний	Блістерна упаковка	0,23мм	-40 ... +100°C	4824025532775

Сфери застосування

- монтаж LED лінійок / світлодіодних стрічок, гірлянд;
- монтаж лінійних світильників;
- монтаж світлодіодних модулів та профілів;
- кріплення контролерів, сенсорів;
- фіксація комплектів переобладнання.

Оскільки неможливо дослідити всі способи застосування і з причини того, що існує безліч різних сфер використання двосторонніх клейких стрічок LED Монтаж, тому описана інформація є неповною.

Переваги використання стрічки

- стійкість до перепадів температури, УФ – випромінювання і вологи;
- висока міцність на відшарування та на зсув;
- довговічність кріплення;
- високий рівень початкової та кінцевої адгезії;
- забезпечує непомітний контур склеювання;
- забезпечує рівну та цілісну структуру матеріалів, що склеюються.

Додаткові відомості про продукт знаходяться в Паспорті Якості