

Серпянка

Серпянка – це структурована склотканева сітка, яка завдяки нанесеному клейовому шару кріпиться на гіпсокартон, бетон з нанесеною штукатуркою, цеглу, ДСП, ДВП, ЦСП, пластики та метал, виконуючи роль армуючого елемента в місцях стиків і тріщин, покращуючи механічну міцність оброблюваних ділянок. Сітчаста структура запобігає утворенню нерівностей поверхонь та скупченню повітряних бульбашок, а клейовий шар дає можливість швидко та легко наносити стрічку на поверхні. Стрічка утримує шпаклівку та штукатурку в місцях стиків поверхонь, на стельових швах і в кутах стін.



Матеріал основи	Артикул	Розмір	Кількість в ящику	Колір	Упаковка	Щільність	Штрихкод
							
Склотканина + сантехнічні волокна	SRT5020	50мм*20м	48 шт.	Білий	Кольорова етикетка на ролик, індивідуальна упаковка в термоусадочну плівку	55г/м ²	4824025532812
	SRT5045	50мм*45м	30 шт.				4824025532836
	SRT5090	50мм*90м	12 шт.				4824025532843
	SRT10020	100мм*20м	12 шт.				4824025532867
	SRT15020	150мм*20м	16 шт.				4824025532874
	SRT23020	230мм*20м	8 шт.				4824025532881

Сфери застосування

- склеювання швів;
- згладжування тріщин;
- армування стінових і стельових панелей;
- згладжування місць примикання дверних і віконних коробок до стін з наступним штукатуренням;
- армування і захист від розтріскування з'єднань та швів між листами гіпсокартону;
- маскування і виправлення дефектів штукатурки на стінах і стелі.

Оскільки неможливо дослідити всі способи застосування і з причини того, що існує безліч різних сфер використання серпянки, тому описана інформація є неповною.

Переваги використання стрічки

- вологостійкість;
- високий рівень адгезії;



- стійкість до хімічних реагентів і механічних пошкоджень;
- зручність використання;
- стійкість до дії агресивного середовища;
- стійкість до вібрацій;
- високий рівень зчеплення з поверхнею.

Додаткові відомості про продукт знаходяться в Паспорті Якості