

КЛЕЙКИЙ ХОМУТ АРМОВАНІЙ



Зареєстрована торговельна марка



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал основи	Клейовий шар	Артикул	Розмір	Кількість в ящику	Колір	Упаковка	Товщина	Термостійкість	Штрихкод
ПП основа армована скляволокном ниткою	Синтетичний каучук	GT2010	20мм*10м	30 шт.	Прозорий	Кольорова етикетка на ролику, індивідуальна упаковка в термоусадочну плівку	150 мкм	-40...+70 °С	4824025519554

ЗАСТОСУВАННЯ:

Завдяки надміцній основі стрічки, стійкій до зовнішніх механічних подразників і стирання, клейкий хомут виступає ідеальним помічником при пакувальних, ізоляційних і ремонтних роботах. Застосовується:

- у садово-огородньому господарстві: герметизація, з'єднання і стяжка поливальних шлангів; для ремонту, фіксації і монтажу плівок (теплиць та іншого);
- при ремонті авто: з'єднання, ізоляція і фіксація патрубків, дротів і трубок;
- при електромонтажних роботах: фіксація електричних дротів і кабелів;
- при транспортуванні: стягування і фіксація важких і габаритних об'єктів, фіксація вантажів на палетах і піддонах, стяжка рулонних матеріалів;
- при ремонті і будівництві: заміник металевих і пластмасових хомутів та дротів.

ПЕРЕВАГИ:

- високий рівень адгезії до будь-яких типів поверхонь: метал, пластик, скло, дерево, плівка, кераміка, бетон, камінь;
- надвисока міцність на поздовжній та поперечний розрив;
- клейовий склад на основі синтетичного каучука, стійкий до перепадів температури, УФ-випромінювання, вологи, розчинників, дорожньої солі, пилу і бруду;
- надійно та міцно фіксує предмети і об'єкти великого об'єму і ваги;
- стійкість до зовнішнього механічного впливу і стирання;
- зручність застосування для герметизації і фіксації, як в окремому місці, так і по всій площі об'єктів.