



ТОВ «УКРПАК ХОЛДИНГ ІНДАСТРІ»

Адреса: Україна, 02072, м. Київ, вул. Є. Чавдар, 2

тел.: (044) 585-21-08  
www.uph-tape.com  
www.mustang-tape.com

### Паспорт Якості №MS5030

Назва	<b>ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА НА ПОЛІПРОПІЛЕНОВІЙ ОВНОВІ MUSTANG</b>
Артикул/ штрихкод	DPP385 – 4824012356551 DPP3810 – 4824012356568 DPP505 – 4824012356575 DPP5010 – 4824012356582 DPP5025 – 4824012126352
Матеріал	Поліпропіленова плівка
Клейовий шар	Синтетичний каучук
Колір носія	Прозорий
Параметри продукції	Ширина 38, 50 мм Довжина 5, 10, 25м
Лайнер	Силіконізований папір
Колір лайнера	Гірчичний
Початкова адгезія	Висока
Сила адгезії (Н/25мм)	39Н/25мм
Адгезія до поліпропілену	34Н/25мм
Адгезія до неіржавної сталі	38,4Н/25мм
Час настання оптимальної адгезії	24 години
Сила на зсув	3,9 кгс/см <sup>2</sup>
Температурний режим	Від -30 до +80°С
Товщина основи	130мкм
Елонгація	74%
Оптимальна рекомендована вага навантаження	3,85кг/25мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Довгострокове, короткострокове
УФ стійкість	Середня
Стійкість до агресивного середовища	Висока
Вологостійкість	Висока
Сумісність з матеріалами	Метал, скло, плитка, лінолеум, ковролін, дерево, ламінований картон, пластики, РР, РЕ, пофарбовані метали, папір, плівки, пінокартон,
Рівень навантажень	Середні
Поверхні	Рівні, гладкі
Середовище застосування	Всередині приміщень

Якість Продукції відповідає вимогам ТУ:  
«СТРІЧКИ КЛЕЙКІ ТЕХНІЧНІ» ТУ У 22.2-39994422-003:2016

Термін придатності – необмежений  
Товар не підлягає обов'язковій сертифікації

Відповідальна особа

