



ТОВ «УКРПАК ХОЛДІНГ ІНДАСТРІ»

Адреса: Україна, 02072, м. Київ, вул. Є. Чавдар, 2

тел.: (044) 585-21-08  
www.uph-tape.com  
www.mustang-tape.com

### Паспорт Якості №MS5031

Назва	<b>ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ MUSTANG</b>
Артикул/ штрихкод	DCT385 – 4824012356698 DCT3810 – 4824012356520 DCT505 – 4824012356513 DCT5010 – 4824012356537 DCT5025 – 4824012356544
Матеріал	Поліетиленова плівка, армована сіткою з волокна
Клейовий шар	Синтетичний каучук
Колір носія	Білий
Параметри продукції	Ширина 38, 50 мм Довжина 5, 10, 25м
Лайнер	Силіконізований папір
Колір лайнера	Гірчичний
Початкова адгезія	Висока
Сила адгезії (Н/25мм)	47Н/25мм
Міцність на розрив	49Н/25мм
Час настання оптимальної адгезії	24 години
Сила на зсув	5,2кгс/см <sup>2</sup>
Температурний режим	Від -30 до +80°C
Товщина основи	240мкм
Елонгація	20%
Оптимальна рекомендована вага навантаження	1,7кг/25мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Довгострокове, короткострокове
УФ стійкість	Середня
Стійкість до агресивного середовища	Низька
Вологостійкість	Середня
Сумісність з матеріалами	Лінолеум, ковролін, метал, дерево, пластики, РР, РЕ, шкіра, шкірозамінники, тканина, картон, плитка, бетон
Рівень навантажень	Середні
Поверхні	Шорсткі, нерівні
Середовище застосування	Всередині приміщень

Якість Продукції відповідає вимогам ТУ:

«СТРІЧКИ КЛЕЙКІ ГОСПОДАРЬСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» ТУ У 22.2-39994422-002:2016

Термін придатності – необмежений

Товар не підлягає обов'язковій сертифікації

Відповідальна особа

