



ТОВ «УКРПАК ХОЛДИНГ ІНДАСТРІ»

Адреса: Україна, 02072, м. Київ, вул. Є. Чавдар, 2

тел.: (044) 585-21-08  
www.uph-tape.com  
www.mustang-tape.com

### Паспорт Якості №MS5020

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Назва                               | <b>ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА ПВХ БІЛА MUSTANG</b>                                    |
| Артикул/ штрихкод                   | IT1510Б – 4824012356384<br>IT1520Б – 4824012358005<br>IT1525Б – 4824012358036 |
| Матеріал                            | Полівінілхлорид   |
| Клейовий шар                        | Синтетичний каучук  |
| Колір носія                         | Білий   |
| Параметри продукції                 | Ширина 15мм<br>Довжина 10, 20, 25м  |
| Лайнер                              | відсутній   |
| Сила адгезії                        | 5,3Н/25мм   |
| Рівень адгезії                      | Високий   |
| Міцність на розрив                  | 120Н/25мм   |
| Температурний режим                 | Від -30 до +80°С  |
| Товщина основи                      | 130мкм  |
| Елонгація                           | 250%  |
| Напруга пробою                      | 6000В   |
| Час настання оптимальної адгезії    | 12 годин  |
| Тип з'єднання                       | Довгострокове   |
| УФ стійкість                        | середня   |
| Стійкість до агресивного середовища | висока  |
| Вологостійкість                     | середня   |
| Сумісність з матеріалами            | Метал, скло, бетон, кераміка, пластики, гума, РР, РЕ, дерево                  |
| Середовище застосування             | Зовні та всередині приміщень  |

Якість Продукції відповідає вимогам ТУ:  
«СТРИЧКИ КЛЕЙКІ ТЕХНІЧНІ» ТУ У 22.2-39994422-003:2016

Термін придатності – необмежений  
Товар не підлягає обов'язковій сертифікації

Відповідальна особа

