

МАЛЯРНА СТРИЧКА



Da Vinci
LINE
MADE IN ITALY

**МАЛЯРНА КЛЕЙКА
ОДНОСТОРОННЯ СТРИЧКА
DA VINCI LINE –
ЦЕ ПРОФЕСІЙНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАКОФАРБОВИХ
ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ.**



Малярний скотч італійського виробництва поєднав в собі ключові властивості для досягнення ідеального результату в різноманітних галузях: лакофарбові дизайнерські роботи, первинне оздоблення приміщень, ремонт і будівництво, виробництво меблів і промислового обладнання, проведення кузовних і автомалярних робіт тощо. Малярна стрічка Da Vinci LINE забезпечує щільне прилягання до більшості видів поверхонь, захищаючи їх від випадкового проникнення лакофарбових матеріалів. Середня адгезія (клейкість) унеможливує випадкове відшарування стрічки, але при цьому скотч легко і швидко видаляється з поверхні, не залишаючи слідів клею та не пошкоджуючи поверхню. Завдяки еластичній напівкрепованій основі стрічка з легкістю адаптується навіть до криволінійних і округлих форм та щільно прилягає до місць стиків стін, відкосів, плінтусів і багетів. Завдяки збалансованій товщині основи Da Vinci LINE утворює рівні контури фарбування. Забезпечує надійний захист матеріалів з обробленого дерева, металу, гіпсу, каменю, ПВХ, різноманітних пластиків, скла, кераміки тощо. Має сумісність з більшістю видів фарб. Малярна стрічка Da Vinci LINE рекомендована для використання всередині приміщень, або на вулиці при відсутності несприятливих погодних умов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал основи	Клейовий шар	Артикул	Розмір	Колір	Товщина	Термостійкість	Країна виробництва:	Штрихкод
напівкрепований папір	синтетичний каучук	ITWP3825L	38мм*50м	білий	130мкм	до +70°C	Італія	4801010060956
		ITWP4825L	48мм*50м					4801010060963

ПЕРЕВАГИ:

- завдяки середньому рівню адгезії малярна стрічка Da Vinci LINE не відклеюється;
- утворює рівні контури фарбування;
- сумісна з більшістю видів фарб;
- має відмінну утримуючу здатність навіть на криволінійних і округлих поверхнях;
- не допускає підтікань лакофарбових матеріалів під захищені ділянки;
- сумісна з більшістю видів матеріалів;
- видаляється без залишків клею на захищених ділянках;
- не пошкоджує цілісність поверхні після видалення;
- легко та швидко видаляється після використання.

ВИКОРИСТАННЯ:

- проведення декоративних лакофарбових робіт;
- маскування ділянок та елементів при дизайнерському фарбуванні;
- проведення ремонтних і оздоблювальних робіт;
- захист багетів, плінтусів і відкосів;
- маскування елементів при фарбуванні меблів і промислового обладнання;
- захист деталей при проведенні лакофарбових кузовних і автомалярних робіт;
- маскування рівних, пористих і шорстких поверхонь;
- фіксація захисних плівок і полотен;
- фіксація різноманітних деталей і елементів в місцях використання клейових засобів.

